FICHA TÉCNICA — GRASA GRAFITADA PARA ALTAS TEMPERATURAS (MOLY COMPOUND)

Descripción

La grasa grafitada está formulada a base de aceites y grasas de alta calidad, con aditivos antifriccionantes y de extrema presión. Contiene bisulfuro de molibdeno (Moly) y grafitos coloidales, proporcionando propiedades antidesgaste excepcionales. Reduce la fricción y el desgaste, resiste cargas variables e impactos, presenta alta resistencia al lavado por agua y protege contra la corrosión. Mantiene su desempeño durante largos periodos de operación. Recomendada para rodamientos, cojinetes, automóviles, autobuses, camiones, maquinaria agrícola, equipos industriales, minería y perforación de pozos petroleros. Es una pasta suave y untuosa, de extrema presión y alta estabilidad mecánica, que no se derrite incluso a altas temperaturas.

Características Físicas

Parámetro	Valor
Color	Gris plomizo brillante
Base	Grasas inorgánicas
Aditivos	Inorgánicos
Temperatura de goteo	265° a 1000°C
Penetración a 60 golpes	233 / 25°C
Penetración a 10,000 golpes	245 / 25°C
Estabilidad mecánica	5.15%
Acidez	0.1370%
Pérdida en lavado	18.05%
Pérdida en balero	1.75%
Separación de aceite	0.00%